

製品名	型番構成	型番	開閉動作時間		許容最高動作誤差 (kPa)	許容最高閉止圧力 (kPa)	定格電源電圧	質量
			全開時間	全閉時間				
V4055A/V5055A 単座二方弁	V4055A	V4055A1189	50Hzにて31s 60Hzにて26.5s	50Hzにて1s以下 60Hzにて1s以下	34	103	100	6.2kg
		V4055A1197	50Hzにて31s 60Hzにて26.5s	50Hzにて1s以下 60Hzにて1s以下	34	103	200	6.2kg
		V4055A1213	50Hzにて15.5s 60Hzにて13s	50Hzにて1s以下 60Hzにて1s以下	34	103	100	6.2kg
		V4055A1221	50Hzにて15.5s 60Hzにて13s	50Hzにて1s以下 60Hzにて1s以下	34	103	200	6.2kg
	型番構成	型番	接続口径 (Rcねじ込)	ガス流量(m ³ /h)		CV値	質量	
				比重0.6	比重1.53			
	V5055A	V5055A1061	1B	27	17	19	1.8kg	
			1¼B	40	25	27	1.8kg	
			1½B	48	31	33	1.8kg	
			2B	102	66	70	3.6kg	
			2½B	119	78	82	5.0kg	
			3B	147	96	101	5.0kg	
			4B	298	186	194	12.7kg	

製品名	型番構成	型番	口径×ポート (B)	流量係数 (CV)	組合せ弁リンケージと差圧限界(kPa)							質量
					Q455C	Q455D	Q455F	QN130A	QN130B	QMY9400A	QMY9400B	
V5065A 混合三方弁	V5065A	V5065A6001	1×3/4	6.3	980	-	539	980	-	980	-	8.6kg
		V5065A6019	1×1	11	980	-	539	980	-	980	-	8.7kg
		V5065A6027	11/2×11/4	18	470	-	225	902	-	902	-	13.6kg
		V5065A6035	11/2×11/2	28	470	-	225	902	-	902	-	13.5kg
		V5065A6043	2×2	50	314	-	137	578	-	578	-	19.0kg
		V5065A6050	21/2×21/2	72	186	-	85	353	-	353	-	26.0kg
		V5065A6068	3×3	102	127	-	56	235	-	235	-	33.5kg
		V5065A6076	4×4	188	-	82	-	-	142	-	142	50.0kg
		V5065A6084	5×5	280	-	47	-	-	98	-	98	69.0kg
		V5065A6076	6×6	360	-	33	-	-	59	-	69	101.4kg