

製品名	型番構成	基本型番	アクチュエーター/バルブ		アクチュエーター		バルブ仕様 #サイズ・CV 値	内容		
			基本型番	制御	バルブ口径	接続				
VY5100シリーズ アクティバル 電動二方弁	JIS10K-FC200	VY51	フランジ型電動二方弁							
			1					公称135Ωフィードバックポテンションメーター(FFモータタイプ)		
			2					公称135Ω抵抗入力(Eモータタイプ)		
			3					DC4~20mA入力、DC2~10Vフィードバック信号付		
			4					DC2~10V入力、DC2~10Vフィードバック信号付		
			0					JIS 10K-FC200 [冷温水用]		
			5					JIS 10K-FC200 175℃(蒸気用)		
			A					JIS 10K-FC200 200℃(蒸気用)		
			J					防まつ形(IP54)一般トルクタイプ端子台付(適用サイズ15A~80A)		
						00		オプションなし		
							11	弁サイズ15A CV値1.0		
							12	弁サイズ15A CV値2.5		
							13	弁サイズ15A CV値6.0		
							14	弁サイズ15A CV値1.6		
							15	弁サイズ15A CV値4.0		
							21	弁サイズ25A CV値10		
							22	弁サイズ25A CV値16		
							41	弁サイズ40A CV値25		
							42	弁サイズ40A CV値40		
							51	弁サイズ50A CV値65		
							61	弁サイズ65A CV値95		
							81	弁サイズ80A CV値125		
			JIS10K-SCS13A	VY51	フランジ型電動二方弁					
					1					公称135Ωフィードバックポテンションメーター(FFモータタイプ)
					2					公称135Ω抵抗入力(Eモータタイプ)
					3					DC4~20mA入力、DC2~10Vフィードバック信号付
					4					DC2~10V入力、DC2~10Vフィードバック信号付
					1					JIS 10K-SCS13A [冷温水用]
					6					JIS 10K-SCS13A 175℃(蒸気用)
					B					JIS 10K-SCS13A 200℃(蒸気用)
					J					防まつ形(IP54)一般トルクタイプ端子台付(適用サイズ15A~80A)
								00		オプションなし
									11	弁サイズ15A CV値1.0
						12	弁サイズ15A CV値2.5			
						13	弁サイズ15A CV値6.0			
						14	弁サイズ15A CV値1.6			
						15	弁サイズ15A CV値4.0			
						21	弁サイズ25A CV値10			
						22	弁サイズ25A CV値16			
						41	弁サイズ40A CV値25			
						42	弁サイズ40A CV値40			
						51	弁サイズ50A CV値65			
						61	弁サイズ65A CV値95			
						81	弁サイズ80A CV値125			
JIS20K-FCD450	VY51	フランジ型電動二方弁								
		1							公称135Ωフィードバックポテンションメーター(FFモータタイプ)	
		2							公称135Ω抵抗入力(Eモータタイプ)	
		3							DC4~20mA入力、DC2~10Vフィードバック信号付	
		4							DC2~10V入力、DC2~10Vフィードバック信号付	
		2							JIS 20K-FCD450	
		J							防まつ形(IP54)一般トルクタイプ端子台付(適用サイズ15A~80A)	
							00		オプションなし	
								11	弁サイズ15A CV値1.0	
								12	弁サイズ15A CV値2.5	
								13	弁サイズ15A CV値6.0	
						21	弁サイズ25A CV値10			
						22	弁サイズ25A CV値16			
						41	弁サイズ40A CV値25			
						42	弁サイズ40A CV値40			
						51	弁サイズ50A CV値65			
						61	弁サイズ65A CV値95			
						81	弁サイズ80A CV値125			