

製品名	型番構成	基本型番	アクチュエーター/バルブ		アクチュエーター		バルブ仕様 #サイズ・CV 値	内容			
			基本型番	制御	バルブ口径	接続					
VY5100シリーズ アクティブバル 電動二方弁 (スプリングリターン形)	JIS10K-FC200	VY51	フランジ型電動二方弁								
			1	公称135Ωフィードバックポテンションメーター(FFモータタイプ)							
			2	公称135Ω抵抗入力(Eモータタイプ)							
			3	DC4～20mA入力、DC2～10Vフィードバック信号付							
			4	DC2～10V入力、DC2～10Vフィードバック信号付							
			5	JIS 10K-FC200							
				K	防沫形スプリングリターンタイプ端子台付						
					00	オプションなし					
					11	弁サイズ15A CV値1.0					
					12	弁サイズ15A CV値2.5					
					13	弁サイズ15A CV値6.0					
					14	弁サイズ15A CV値1.6					
					15	弁サイズ15A CV値4.0					
					21	弁サイズ25A CV値10					
					22	弁サイズ25A CV値16					
			JIS10K-SCS13A	VY51	フランジ型電動二方弁						
					1	公称135Ωフィードバックポテンションメーター(FFモータタイプ)					
					2	公称135Ω抵抗入力(Eモータタイプ)					
					3	DC4～20mA入力、DC2～10Vフィードバック信号付					
					4	DC2～10V入力、DC2～10Vフィードバック信号付					
					6	JIS 10K-SCS13A					
						K	防沫形スプリングリターンタイプ端子台付				
		00			オプションなし						
		11			弁サイズ15A CV値1.0						
		12			弁サイズ15A CV値2.5						
		13			弁サイズ15A CV値6.0						
		14			弁サイズ15A CV値1.6						
		15			弁サイズ15A CV値4.0						
		21			弁サイズ25A CV値10						
		22			弁サイズ25A CV値16						
PN20-CAC406	VY51	フランジ型電動二方弁									
		1			公称135Ωフィードバックポテンションメーター(FFモータタイプ)						
		2			公称135Ω抵抗入力(Eモータタイプ)						
		3			DC4～20mA入力、DC2～10Vフィードバック信号付						
		4			DC2～10V入力、DC2～10Vフィードバック信号付						
		5			JIS 10K-FC200						
		6			JIS 10K-SCS13A						
			K	防沫形スプリングリターンタイプ端子台付							
				00	オプションなし						
				11	弁サイズ15A CV値1.0						
				12	弁サイズ15A CV値2.5						
				13	弁サイズ15A CV値6.0						
				14	弁サイズ15A CV値1.6						
				15	弁サイズ15A CV値4.0						
				21	弁サイズ25A CV値10						
				22	弁サイズ25A CV値16						